

- PROCESADOR CMOS 1/4"
- ALTA DEFINICIÓN: 1920 X 1080 @22fps
- ESCANEEO PROGRESIVO
- ESTANDAR DE COMPRESIÓN H.264
- 255 PRESETS, ZOOM OPTICO 22X
- RS485 PARA CONTROL EXTERNO (P/T/Z)
- CARCAZA IP66
- PANE0 360° INCLINACION 90°
- COMPRESION DE AUDIO: G723.1/6.3kbps


**ESPECIFICACIONES DE CAMARA**

<b>SENSOR DE IMAGEN</b>	Sensor 1/4" CMOS
<b>RESOLUCION</b>	1920 x 1080 fps
<b>ANGULO DE VISION</b>	55° a 2.9°
<b>VELOCIDAD PTZ</b>	Paneo 0.01° a 360/s Inclinación 0.01° a 360/s
<b>DIA / NOCHE</b>	Día / Noche con ICR
<b>PRESETS</b>	255
<b>PATRONES</b>	6
<b>TOURS</b>	12
<b>ENTRADA Y SALIDA DE ALARMAS</b>	2 Entradas 1 salida
<b>CONTROL</b>	Onvif / RS485
<b>SALIDA DE VIDEO</b>	BNC 75Ohm, Salida Digital

**RED**

<b>INTERFACE DE RED</b>	RJ-45, 10/100Base-t, IPV4/IPV6
<b>PROTOCOLOS DE RED</b>	HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP,FTP, DHCP, NTP, Ppoe, NTP. Unicast y Multicast soportados
<b>GRABACIONES SIMULTANEAS</b>	Micro SD / HCSD, Remote FTP, TCP/UDP CMS, RTSP
<b>COMPATIBILIDAD</b>	ONVIF v2.2 (Profile S)
<b>VIDEO RTSP</b>	Estandar RFC2326 Soporta Quicktime / VLC Player
<b>CONTROL PTZ</b>	RS485
<b>ALARMAS</b>	1 Entrada / 1 Salida
<b>AUDIO</b>	1 Entrada / 1 Salida
<b>COMPRESION DE AUDIO</b>	G711 A-Law, G711 U-law, RAW_PCM

**VIDEO**

<b>COMPRESION</b>	H.264 (soporte de perfil básico) / MJPEG
<b>TASA DE BITS (CBR/VBR)</b>	Stream 1 50Kbps - 12Mbps Stream 2 10Kbps - 6Mbps Stream3 (MJPEG Fijo)
<b>CALIDAD STREAMING</b>	1 a 9
<b>MULTI-STREAMING</b>	3 Streams Simultáneos, 2 con H.264, 1 con MJPEG
<b>BRILLO / NITIDEZ</b>	Variable 0 a 100
<b>CONTROL DE GANANCIA</b>	Auto / fijo 8 a 102db
<b>ORIENTACION</b>	Horizontal / Espejo / Giro Vertical
<b>FORMATO TEXTO</b>	Tiempo / Fecha / Camara Personalizacion de OSD
<b>ENMASCARAMIENTO</b>	3 zonas definidas por usuario

**GENERAL**

<b>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</b>	14°F a 131°F -10°C a 55°C
<b>HUMEDAD DE OPERACIÓN</b>	10% a 85% max
<b>ENTRADA DE VOLTAGE</b>	24V AC (Conector local suministrado) 30W Max
<b>CARCAZA</b>	IP66
<b>PESO</b>	9.9 lb