

- SOLUCIÓN OJO DE PEZ
- RESOLUCIÓN DE 6MP
- PANORÁMICA DE 360° CON 100dB WDR
- RESOLUCIÓN TOTAL@30FPS
- “DE-WARP” EN LA CÁMARA
- LEDs DE ALTA POTENCIA



El domo **BN1008FE** es la solución perfecta en espacios en los cuales son necesarias vistas de 360° al igual que el mejor registro panorámico de diferentes eventos con el máximo detalle que ofrecen sus 6MP de resolución. La solución que ofrece el domo BN1008FE cubre un área amplia que normalmente requeriría de un mayor número de cámaras.

Todas las imágenes registradas son convertidas (“de-warped”) para obtener una imagen única de 1048x1024 píxeles en tiempo real. Esta cámara IP con compatibilidad ONVIF, ofrece además total resolución a 25/30fps sin importar si la orientación es fijada en 360° o 180°. Cuando está en 180° es además posible obtener del e-PTZ o ROI (Región de Interés) un flujo en panorámica de muro de @2048x1024 píxeles. El BN1008FE satisficará todos los requerimientos estéticos y técnicos para convertirse en un favorito para soluciones de retail, zonas de atención y circulación de público entre otras.

#### CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

<b>RESOLUCIÓN</b>	3072 x 2048@20fps / 1920x1920@30fps
<b>SENSIBILIDAD</b>	0.01Lux B/W ( 0 Lux IR LED On)
<b>TIPO DE CÁMARA</b>	Día / Noche con Filtro ICR
	Nivel de luz ADC para permitir al usuario definir cambio día/noche
<b>LENTE OJO DE PESCAO</b>	12 Mega pixel 6th Gen. f1.6mm F=2.0 360°
<b>OBTURADOR ELECTRONICO</b>	Auto / User 1/5 - 1/10,000 ; 50/60Hz software selectable
<b>TARJETA DE MEMORIA</b>	Micro SDXC Max 64GB
<b>RELACION S/N</b>	60dB

#### ILUMINADORES IR

<b>LONGITUD DE ONDA</b>	850nm
<b>LEDs IR</b>	6pcs LEDs de Alto poder Super Flux
<b>DISTANCIA IR</b>	10 Metros (66 feet)

#### VIDEO

<b>COMPRESIÓN</b>	H-264 High/Main/Perfil Base
<b>STREAMING</b>	“De-Warp” con 4 modos 1P/3P/5P/7P
<b>AJUSTES DE CALIDAD(VBR)</b>	1 - 9 (9 mas alto)
<b>I FRAME</b>	Valores por selección de usuario
<b>ePTZ</b>	Selecciona posición de origen del flujo de-warp (conversión) 0-360 para ojo de pescadado y 0-180 para montaje a muro
<b>CONTROL DE GANANCIA</b>	Auto / Fijo 8~102dB
<b>ORIENTACIÓN</b>	Horizontal Espejo/ Giro Vertical
<b>TEXTO SOBREPUESTO</b>	Tiempo / Fecha / Cámara / OSD Personalizado
<b>ENMASCARAMIENTO</b>	El usuarios define las áreas, área follow ePTZ
<b>AUDIO</b>	
<b>INPUT</b>	Micrófono Opcional: 1 x Entrada RCA
<b>OUTPUT</b>	1 x Salida RCA @ 1V Line Level
<b>COMPRESIÓN DE AUDIO</b>	G711 A-law, G711 u-law , RAW_PCM

**RED / NETWORK**

<b>ETHERNET</b>	1 Ethernet (10/100 Base-T) Conector RJ45
<b>TCP/IP</b>	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fixed)
<b>COMPATIBILIDAD</b>	Perfil S, Onvif v2.42
<b>VIDEO RTSP</b>	Estandar RFC2326, Soporta Quicktime / VLC Player. Autenticación de seguridad de usuario (Activo/Inactivo)
<b>LANGUAGE WEB</b>	Inglés, Chino, Ruso, Polaco
<b>GRABACIONES SIMULTÁNEAS</b>	Memoria Micro SD Local, Servidor Remoto FTP, TCP/ UDP CMS, Conexión RTSP
<b>PROTOCOLOS</b>	HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PP- PoE, NTP. Soporta Unicast y Multicast Flujo de video de SDK & NVMS / NVR software y aplicaciones adicionales Programación de puertos para Web, RTSP, Control SDK Control y Alarm Port.

**AUDIO**

<b>INPUT</b>	Micrófono Opcional: 1 x Entrada RCA
<b>OUTPUT</b>	1 x Salida RCA @ Nivel 1V Line
<b>COMPRESIÓN DE AUDIO</b>	G711 A-law, G711 u-law , RAW_PCM

**ELECTRICAS**

<b>FUENTE DE PODER</b>	12V DC Terminal / PoE 802.3af
<b>CONSUMO DE ENERGIA</b>	5W / Max 8W(LED On) PoE Class3

**FISICAS**

<b>DIMENSIONES</b>	162 x 50.8 mm ( 6.37" x 2" )
<b>PESO</b>	0.3kg / 0.66lb
<b>MONTAJE</b>	Montaje a techo y a muro

**AMBIENTAL**

<b>PROTECCIÓN</b>	IP66 / IK10
<b>TEMPERATURA</b>	-4°F a 131°F -20°C a 55°C

<b>HUMEDAD DE OPERACIÓN</b>	10% - 85% RH
-----------------------------	--------------

**CERTIFICACIONES**

<b>CE</b>	Si
<b>FCC</b>	Si
<b>RoHS</b>	Si

